1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Appellation technique : Douilles de cartouches vides amorcées

Fabricant :

CHEDDITE France SA
99, route de Lyon
26501 Bourg Les Valence
Tél : 04.75.56.45.45
Fax : 04.75.56.98.89
Email : info@cheddite.com

N° appel d'urgence : 04.75.71.52.11

2. IDENTIFICATION DES DANGERS - Objet Pyrotechnique -

2.1. Classification et étiquetage :

Au sens du règlement n°1907/2006 (REACH), la douille de cartouche vide amorcée est un article.

Selon le règlement CLP 1272/2008



H204 – Danger d'incendie ou de projection.
P210 – Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

2.2. Autres dangers :

- Danger d'incendie.
- Les effets en cas de fonctionnement accidentel ne présentent qu'un danger mineur et restent intérieurs à l'emballage ou n'affectent que son voisinage immédiat.
- Pas de danger d'explosion en masse.
- Cet article contient une substance SVHC

3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants	N° CAS	% de la masse totale	EINECS / ELINCS #	CLP 1272/2008 Phrase H
Dans la composition explosive :				
Styphnate de plomb	15245-44-0	< 1%	239-290-0	H200 H360Df H332 H302 H373 H400 H410
Nitrate de baryum	10022-31-8	< 1%	233-020-5	H272, H332, H302, H319
Sulfure d'antimoine	1345-04-6	< 1%	215-713-4	H302
Poudre d'aluminium	7429-90-5	< 1%	231-072-3	-
Tétrazène	109-27-3	< 1%	203-659-4	

1. Ce produit est composé d'un tube en polyéthylène et culot acier traité qui contient 3 composants, de manière complètement étanche. Par conséquent, lors de la manipulation de ce produit, aucune exposition à des substances dangereuses n'est possible.

4. PREMIERS SECOURS

Premiers secours suite à l'exposition à des composants intérieurs à la douille :

4.1. Contact avec les yeux :

- Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières largement écartées. Consulter immédiatement un médecin.

4.2. Contact avec la peau :

- Laver la peau abondamment avec de l'eau et du savon. Consulter immédiatement un médecin, si l'irritation de la peau persiste.

4.3. Inhalation :

- Si des symptômes d'irritation des poumons se produisent (toux, respiration sifflante ou difficulté à respirer), retirer de la zone d'exposition et amener à l'air frais immédiatement.
- Si la respiration est arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Maintenir la personne au repos et au chaud et attendre les secours.

4.4. Ingestion :

- En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction :

- Noyage par grande quantité d'eau en cas de début d'incendie.
- En cas d'impossibilité d'extinction : ne pas intervenir, et s'éloigner à une distance supérieure à 25 mètres.

5.2. Dangers particuliers résultant du produit :

- Formation de vapeurs et de fumées toxiques issues de la pyrolyse et/ou de la vaporisation des substances contenues dans la cartouche.

5.3. Conseil aux intervenants :

- Utiliser un équipement de lutte contre l'incendie.


Ecran facial


Vêtements ignifugés


Protection respiratoire

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles :

- En cas de perte de confinement du produit, porter des gants pour le ramassage.
- Eloigner les produits de toute source de chaleur ou d'inflammation.
- En cas de fonctionnement accidentel dans un endroit clos, aérer.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement :

- Ne pas abandonner dans le milieu naturel.

6.3. Méthode de récupération et de nettoyage :

- Remettre avec précaution les produits dans leur emballage d'origine en vérifiant qu'ils n'ont pas subi de détériorations.
- En cas d'épandage accidentel, ne pas utiliser d'eau (dispersion accrue de substances dangereuses pour l'environnement).

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Manipulation :

- Ne pas fumer, ne pas porter ou utiliser de feu nu.
- Manipuler les emballages avec précaution (éviter les chocs, frottements, chutes).
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

7.2. Stockage :

- En emballage d'origine dans un local sec et tempéré (T° extrêmes à ne pas dépasser : -10 et + 60 °C, hyg<80%).
- Les emballages doivent être empilés de façon stable.
- Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1,60 m au-dessus du sol.
- Les produits ne doivent pas se trouver hors emballage dans les dépôts de stockage.

7.3 Utilisations particulières :

- Se référer aux bonnes pratiques en vigueur pour la chasse et le tir sportif.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.2.1 Contrôle de l'exposition professionnelle :

- Lors de la manipulation de la douille, aucune fumée dégagée. Lors du tir, des fumées contenant des oxydes métalliques sont générées, qu'il est préconisé de ne pas inhaler.
- Lors du tir d'une douille (opération de contrôle) :



Protections auditives



Lunettes de sécurité

- La protection respiratoire n'est pas nécessaire lorsque la ventilation est suffisante.
- Conditions générales d'hygiène : ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Se laver les mains après utilisation.

8.2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement :

- Lors de la manipulation de la douille, aucune fumée dégagée.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations générales :

Aspect Cylindre en plastique coloré prolongé par un culot métallique.

Odeur Aucune.

Etat physique Solide

9.2 Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement :

Température d'auto inflammation : 130 °C

Sensibilité à la percussion : hauteur minimum de fonctionnement sur appareil à chute (masse de 56 g) = 70 mm.

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Stabilité :

- Produits stables dans les conditions de stockage recommandées.
- Pour des raisons de sécurité, une durée de stockage dans les conditions préconisées ne doit pas excéder 10 ans.

10.2 Conditions à éviter :

- Une élévation importante de la température du produit peut entraîner une augmentation de la pression au moment du tir.
- Une exposition prolongée à une température supérieure à 80°C ou une immersion prolongée occasionne une dégradation irréversible des composants de la douille et donc de ses performances.
- Une exposition à une température supérieure à 160°C peut provoquer l'initiation de la douille.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Aucun effet toxique en l'état.
- ***Exposition répétée :*** risque d'inhalation liée aux fumées contenant des oxydes métalliques. Pratiquer à l'air libre ou ventiler les installations de tir. Eviter l'accumulation des poussières.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Effets immédiats : aucun effet toxique.

- Faible dégradabilité et persistance dans le milieu naturel

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Après tir, récupération de la douille usagée pour élimination par la voie domestique (poubelle/déchetterie).
- Ne procéder en aucune manière au démontage de l'amorçage sur la douille, ce qui peut s'avérer dangereux
- Ne pas abandonner dans le milieu naturel.
- Récupérer le produit et le retourner à son distributeur qui se chargera de le faire éliminer.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N° ONU : 0055

Classification : 1.4 S (certificat de classement INERIS : DSC-13-137332-03236A PNEO-Ag A 39/10

Terrestre (ADR / RID) : 1.4 S

Maritime (IMDG) : 1.4 S

Aérien (IATA) : 1.4 S



15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

REACH 1907/2006 article 31 du 18 décembre 2006

Directive 93 / 15 / CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation sur la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Règlement n°1272/2008 (CLP)

Articles R.4462-1 à R.4462-36 du code du travail

16. AUTRES INFORMATIONS

- La présente fiche de données de sécurité a été établie par la société CHEDDITE France S.A. sur la base de la connaissance du produit à la date de mise à jour. De ce fait, les renseignements indiqués dans la présente fiche, donnés de bonne foi, ne peuvent être considérés comme exhaustifs.
- L'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsque le produit est employé à d'autres usages que ceux pour lesquels il a été conçu.
- Cette fiche ne dispense pas l'utilisateur d'appliquer les textes relatifs à la conservation et à la mise en œuvre de ce produit.
- Il appartient également à l'utilisateur, de répercuter les données de sécurité et les mises en garde concernant les risques afférents à ce produit, à toutes les personnes amenées à l'utiliser ou le manipuler.
- La société CHEDDITE France SA est à la disposition des utilisateurs pour apporter, dans la mesure du possible, assistance en la matière.
- Phrases H du paragraphe 2 :

  - **H204** : Danger d'incendie ou de projection